

Cold Point



Cold Point

AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT DUCTO (FRIO SOLO)

R-410A
REFRIGERANTE



UNIDAD CONDENSADORA

MODELO			TCE-36CRA/U60	TCE-48CRA/U60	TCE-60CRA/U60	TCE-36CRA/U50	TCE-48CRA/U50	TCE-60CRA/U50
SUMINISTRO ELÉCTRICO			220V/3P/60Hz	220V/3P/60Hz	220V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz
CAPACIDAD	BTU/h		36000	48000	60000	36000	48000	60000
POTENCIA ELÉCTRICA	W		6180	6180	7350	6180	6180	6600
AMPERAJE DE OPERACIÓN	A		19.4	19.4	24.0	11.1	11.1	12.0
COMPRESOR			Highly	Highly	Copeland	Highly	Highly	Highly
TIPO DE COMPRESOR			Rotativo	Rotativo	Scroll	Rotativo	Rotativo	Rotativo
FLUJO DE AIRE	U.C.	m ³ /h	6900	6900	6900	7400	7400	7400
NIVEL SONORO	U.C.	Db(A)	64	64	62	65	65	66
DIMENSIONES	U.C.	mm	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769
PESO	U.C.	Kg.	74	74	72	72	72	74
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (GAS)	Pulg.		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DIÁMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)	Pulg.		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
TIPO DE REFRIGERANTE			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

UNIDAD EVAPORADORA

MODELO			CHAD-36P	CHAD-48P	CHAD-60P
SUMINISTRO ELÉCTRICO			208-230V/1F/60HZ		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU	36,000	48,000	60,000
POTENCIA NOMINAL		W	253	470	470
POTENCIA MAXIMA		W	290	517	517
AMPERAJE NOMINAL		A	1.16	2.14	2.14
AMPERAJE MÁXIMO		A	1.33	2.34	2.34
PRESIÓN MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO		Mpa	4	4	4
FLUJO DE AIRE		m ³ /h	1700	2500	2500
NIVEL SONORO		dB	51-56	51-57	51-57
DIMENSIONES		mm	774x520x460	970x550x500	970x550x500
SEER			11.5	11.5	11.5
PESO NETO		Kg	37	45	45