



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DECORATIVO (FRIO SOLO)

con gas Refrigerante R-410A y energía eléctrica en 220 Voltios, 1 fase, 60Hz.

MODELO			CHWC-12 P	CHWC-18 P	CHWC-24 P
SUMINISTRO ELECTRICO			220V/1F/60HZ.		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/h	12,000	18,000	24,000
EER		BTU/h/W ; W/W	9.42 ; 2.76	8.29 ; 2.43	9.7 ; 2.84
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	W	1160	2100	2150
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	5.6	9.8	10
FLUJO DE AIRE	U.E.	m3/h	600	800	900
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	29-40	37-44	42-46
	U.C.	dB(A)	54	54	54
DIMENSIONES	U.E.	mm	780 x 276 x 202	900 x 296 x 222	900 x 296 x 222
	U.C.	mm	700 x 225 x 500	812 x 256 x 540	850 x 295 x 605
PESO	U.E / E.C.	Kg	10/25	13/36	14/36
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)		Pulgadas	3/8"	1/2"	1/2"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)		Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DECORATIVO (FRIO - CALOR)

con gas Refrigerante R-410A y energía eléctrica en 220 Voltios, 1 fase, 60Hz.

MODELO			CHWCH-12 P	CHWCH-18 P	CHWCH-24 P
SUMINISTRO ELECTRICO			220V/1F/60HZ.		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/h	12,000	18,000	24,000
	CALEFACCION	BTU/h	12,000	18,000	24,000
EER		BTU/h/W ; W/W	8.9 ; 2.60	9.14 ; 2.68	9.25 ; 2.71
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	W	1230	1900	2250
	CALEFACCION	W	1140	1700	1900
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	5.7	8.6	10.7
	CALEFACCION	A	5.3	7.7	9
FLUJO DE AIRE	U.E.	m3/h	500	800	900
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	32-40	37-44	42-46
	U.C.	dB(A)	54	54	54
DIMENSIONES	U.E.	mm	745 x 250 x 195	900 x 296 x 222	900 x 296 x 222
	U.C.	mm	715 x 235 x 540	812 x 256 x 540	850 x 295 x 605
PESO	U.E / E.C.	Kg	9/26	13/34	14/38
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)		Pulgadas	3/8"	1/2"	1/2"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)		Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"