



AIRE ACONDICIONADO **PORTÁTIL**

R410A

Frío Solo

Modelo			CP-12C	CP-14C
Entrada de poder	Ph-V-Hz		220V/60Hz	220V/60Hz
Volumen del tanque de agua	L		0.82	0.82
Condición de prueba de enfriamiento	°C		35 / 28.3	35 / 28.3
Capacidad Nominal de refrigeración	Btu/h		12000	14000
Potencia de refrigeración	W		1250	1464
Corriente de refrigeración	A		5.9	7
EER Nominal	(W/W)		2.10	2.40
Área adecuada	m2		14 - 25	16 - 27
Potencia Nominal	W		1550	1760
Corriente Nominal	A		7.9	9
Volumen de flujo de aire	m3/h		370/290/200	370/290/200
Nivel de sonido	dB(A)		52/49	52/49
Presión de aspiración	MPa		2.1	2.1
Presión de descarga	MPa		4.2	4.2
Máxima presión de la bobina	MPa		5	5
Dimensiones	Dimensiones	mm.	358×419×688	358×419×688
	Embalaje	mm.	396×460×865	396×460×865
	Peso Neto	Kg.	25.5	26.8
	Peso Bruto	Kg.	27.8	29.3
Tubería de refrigerante	Tipo de refrigerante		R410A	R410A
	Carga de refrigerante	G	460	505