

FICHA TÉCNICA

MANGUERA ELASTOMÉRICA

Descripción

El aislamiento de tuberías Bellsafe, son de espuma elastomérica flexible, de color negro, con estructura celular cerrada, aislamiento eficiente, evita la condensación cuando se instala correctamente, carece de fibras y resistente al moho.

Usos

- Retardar la transmisión de calor y controlar la condensación de agua enfriada y sistema de refrigeración.
- Aire acondicionado central y aire acondicionado en casa, construcción, productos químicos, textiles y las industrias eléctricas.
- Óptima impermeabilidad al vapor de agua para centrales térmicas, instalaciones civiles e industriales, aplicación en fábricas alimentarias, farmacéuticas, químicas y otros.



Datos Técnicos

Temperatura de uso	-50 °C a 105 °C
Densidad	45 - 60 Kg/m ³
Conductividad térmica	0 °C $\geq$ 0,034 W/mK
Factor de permeabilidad al vapor de agua	$\mu \geq 21000$
Absorción de agua	$\leq 10\%$
Resistencia al ozono	Adecuada
Dimensiones de estabilidad	105 °C, 7 días, $\leq 10\%$
Reducción al ruido	Alto alcance para 30 Db (A)
Reacción al fuego	B-S3-d0

Presentación

Dimensiones	Datos
Longitud	2 m.
Espesor	1/2" y 3/4"
Diámetro Nominal	3/8" hasta 3 7/8"

