

## CORTINA DE PVC LISO PAVONADO

### Descripción

Las Cortinas de PVC industriales tienen como propósito el aislamiento de corrientes de aire, ruido, luz o incluso insectos en el aire, muy aparte de nublar la visión de un área a otro. En estas áreas que requieren estrictas normas de salud y seguridad, las Cortinas de PVC industriales para puertas son la solución más económica y eficaz.



### Información técnica

| Descripción                | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Largo aprox.               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       |
| Espesor                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mm      |
| Ancho                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm      |
| Temperatura                | -10 a +40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | °C      |
| Densidad                   | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | g/cm3   |
| Material                   | 100% PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
| Resistencia a la tracción  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MPA     |
| Dureza                     | 65+-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Shore A |
| Flexibilidad               | -15 No trabaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | °C      |
| Retención de agua          | 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %       |
| Resistencia a la ruptura   | >300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %       |
| Transmisión de luz         | ≥70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %       |
| Acabado de la superficie   | Liso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |
| Deformación de ancho       | +2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm      |
| Deformación de largo       | +2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm      |
| Aislamiento sonoro         | 30dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |
| Color                      | Azul Escarchado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |
| Tipo de uso                | Interiores y exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |
| Atributos                  | Seguridad en el trabajo<br>Fácil limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| Limpieza y/o Mantenimiento | Toda mancha o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente. No limpiar con líquidos solventes como thinner, acetona, alcohol, MEK (Metiletilcetona), etc. Utilizar espuma jabonosa o productos especiales para limpieza de telas vinílicas y retirarlas con tela blanca limpia y ligeramente humedecida. | -       |