

CORTINA DE PVC RIBETEADA

Descripción

Las cortinas ribeteada oacanaladas se utilizan mejor para aberturas de mucho tráfico. Las nervaduras aumentan la resistencia de la tira y reducen el desgarró. Cortinas de tiras/puertas de tiras adecuado para uso en temperaturas entre -10°C a +50°C.



Información técnica

Descripción	Valor	Unid
Largo aprox.	50	m
Espesor	2	mm
Ancho	200	mm
Temperatura	-10 a +40	°C
Densidad	1.35	g/cm3
Material	100% PVC	-
Resistencia a la tracción	20	MPA
Dureza	78+-5	Shore A
Flexibilidad	-20 No trabaja	°C
Retención de agua	0.1	%
Resistencia a la ruptura	>300	%
Transmisión de luz	≥70	%
Acabado de la superficie	Liso / acanalado	-
Deformación de ancho	+2	mm
Deformación de largo	+2	mm
Aislamiento sonoro	30dB	-
Color	Azul transparente	-
Tipo de uso	Interiores y exteriores	-
Atributos	Seguridad en el trabajo Fácil limpieza	-
Limpieza y/o Mantenimiento	Toda mancha o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente. No limpiar con líquidos solventes como thinner, acetona, alcohol, MEK (Metiletilcetona), etc. Utilizar espuma jabonosa o productos especiales para limpieza de telas vinílicas y retirarlas con tela blanca limpia y ligeramente humedecida.	-