

CAC. Línea Comercial Inverter



Techo

Un flujo de aire potente que puede cubrir un espacio más grande en menos tiempo.



Compacto y elegante

Con diseño elegante y tamaño compacto, aire acondicionado tipo techo, ofrece un rendimiento potente y ocupa menos espacio, además se integra armoniosamente en cualquier lugar.



Compacto y elegante




Rango de suministro



Distancia de suministro



Conectividad inteligente



Samsung : 4°-45°



Rango de suministro

La unidad interior tipo Techo permite un amplio rango de suministro de aire. Controla la dirección desde 4° hasta 45°.



Hacia arriba

Hacia abajo

Distancia del viento 15m



Distancia de suministro

Gracias al potente y silencioso ventilador de la unidad interior tipo Techo, más el rango de suministro de aire, cubre un área de hasta 15m y genera un 17% más volumen de aire contra los equipos convencionales.



Conectividad inteligente

Con la aplicación SmartThings puedes controlar y monitorear el aire acondicionado de forma remota en cualquier lugar de su hogar.

TABLA DE ESPECIFICACIONES



Techo



Equipos Comerciales Inverter Frío - Calor



Serpentín de cobre



Refrigerante ecológico



Conectividad SmartThings



Enfriamiento Rápido



Ahorro de energía



Libre de corrosión, Durafin+

Componentes SET CASSETTE 360	Unidad Interna	AC036DNCDBG/VN	AC048DNCDBG/VN	AC060DNCDBG/VN
	Unidad Externa	AC036DXADKG/VN	AC048DXADKG/VN	AC060DXADKG/VN
Sistema	Modo	Frío/calor	Frío/calor	Frío/calor
Capacidad	Enfriamiento [Btu/h]	10200 / 36000 / 40900Btu/h	13700 / 47000 / 57000Btu/h	14500 / 54000 / 58000Btu/h
	Calefacción [Btu/h]	7500 / 38000 / 52900Btu/h	10400 / 52500 / 69000Btu/h	11900 / 54000 / 70000Btu/h
Eficiencia	EER (Cooling) [W/W]	3.1 W/W	3.1 W/W	2.6 W/W
	COP (Heating) [W/W]	3.5 W/W	3.3 W/W	3.3 W/W
	SEER [W/W]	20	19	18
Corriente Eléctrica	Enfriamiento	3.0 / 15.1 / 20.4A	3.8 / 19.7 / 27.2A	4.0 / 27.0 / 32.0A
	Calefacción	2.5 / 14.1 / 23.0A	3.0 / 20.7 / 32.0A	3.5 / 21.3 / 32.0A
Conexión eléctrica	MCA	26.5A	34.5A	34.5A
	MFA	30.0A	40.0A	40.0A
Unidad Interior (Evaporador)		AC036DNCDBG/VN	AC048DNCDBG/VN	AC060DNCDBG/VN
Conexión de tubería	Tubería líquida (Φ, pulg.)	3/8	3/8	3/8
	Tubería de Gas (Φ, pulg.)	5/8	5/8	3/4
	Distancia máxima horizontal [m]	50m	75m	75m
	Distancia máxima vertical [m]	30m	30m	30m
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
	Carga de Fábrica (kg)	2.7kg	2.9kg	2.9kg
Alimentación eléctrica [(Φ, V, Hz)]		1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60
Nivel de Ruido	(Alto / Medio / Bajo) [dB(A)]	42/38/34dBA	49/45/41dBA	50/47/43dBA
Dimensiones	Peso (kg)	42.0kg	42.0kg	42.0kg
	Dimensiones (WxHxD) (mm)	1650 x 235 x 675mm	1650 x 235 x 675mm	1650 x 235 x 675mm
Unidad Exterior (Condensador)		AC036DXADKG/VN	AC048DXADKG/VN	AC060DXADKG/VN
Alimentación eléctrica [Φ, V, Hz]		1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60
Nivel de Ruido	Enfriamiento/Calefacción [dB(A)]	55/55dBA	56/56dBA	56/56dBA
Dimensiones	Peso (kg)	70.5kg	86.0kg	87.3kg
	Dimensiones (WxHxD) (mm)	940 x 998 x 330mm	940 x 1210 x 330mm	940 x 1210 x 330mm
Bomba de Drenado		Opcional	Opcional	Opcional
Rango de Operación de la temperatura	Enfriamiento (°C)	-15~50°C	-15~50°C	-15~48°C
	Calefacción (°C)	-20~24°C	-20~24°C	-20~24°C
Conectividad	WiFi Integrado	Sí	Sí	Sí
	SmartThings App	Sí	Sí	Sí

Contáctanos



Servicio al Cliente Samsung

0800-777-08

/ servicioalcliente@samsung.com

/ www.samsung.com.pe



/SamsungPeru