



SPLIT DUCTO

Inverter - Frío Solo

18 SEER

Split Ducto Inverter R410A

FRÍO SOLO - 18 SEER



Frío Solo

Evaporadora			LIAH024180P431	LIAH036180P431	LIAH048180P431	LIAH060180P431
Condensadora			LIAC024180P431	LIAC036180P431	LIAC048180P431	LIAC060180P431
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	24000	35200	48000	58000
	EER	Btu/w	12.5	12.2	12.5	11.7
	SEER		18	18	18	18
Alimentación Eléctrica			V/Hz/Ph 208-230V/1Ph/60Hz			
Mín. Corriente			A 3.5	5.1	7.5	7.5
Máx. Corriente			A 15	15	15	15
Mín./Máx. Voltios			A 187 / 253	187 / 253	187 / 253	187 / 253
Motor de Ventilador	Hp Nominal		1/3	1/2	3/4	3/4
	FLA		2.8	4.1	6.0	6.0
	Velocidad RPM	r/min.	1050	1050	1050	1050
Flujo de aire (alta/media/baja)			Pa/CFM 25/800	37.5/1180	50/1560	50/1700
Nivel de ruido			dB(A) 63	65	67	68
Serpentín	Filas	Núm.	4*2	4*2	4*2	5*2
	tubo x fila	mm.	13.37/21	13.37/21	13.37/21	13.37/21
	Espaciado de aleta	mm.	1.6	1.6	1.6	1.6
	Tipo		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Diámetro	mm.	φ7	φ7	φ7	φ7
Dimensiones	Dimensiones	mm.	500x550x1180	560x1385x610	560x1385x610	560x1385x610
	Empaque	mm.	644x1205x567	704x1410x627	704x1410x627	704x1410x627
	Peso neto	Kg.	54	74	74	77
	Peso bruto	Kg.	60	82	82	85
Diámetro de Tubería			mm. 269.8	279.4	279.4	279.4
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm.	9.5	9.5	9.5	9.5
	Lado Gaseoso	mm.	19.05	19.05	22.2	22.2
Alimentación Eléctrica			V/Hz/Ph 208-230V/1Ph/60Hz			
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Proveedor		Mitsubishi	Mitsubishi	GMCC	GMCC
	RLA	A	13.5	18.5	23.5	27.2
	LRA	A	45	45	52	52
Motor de Ventilador	Hp Nominal		1/8	1/6	1/3	1/3
	FLA	A	0.8	1	2.5	2.5
	Velocidad RPM	r/min.	1075	825	1050	1050
Nivel de ruido			dB(A) 75	77	79	79
Flujo de aire (alta/media/baja)			CFM 2400	2950	4100	4100
Diámetro de Tubería			mm. 600	600	600	600
Serpentín	Filas	Núm.	1	2	2	2
	Diámetro	mm.	φ7	φ7	φ7	φ7
Dimensiones	Dimensiones	mm.	740x633x740	740x633x740	740x843x740	740x843x740
	Empaque	mm.	768x667x768	768x667x768	768x877x768	768x877x768
	Peso neto	Kg.	54	74	74	77
	Peso bruto	Kg.	60	82	82	85
Tipo de refrigerante			Kg. R410A/2.21	R410A/3.23	R410A/4.30	R410A/4.62
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm(inch)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)
	Lado Gaseoso	mm(inch)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)
	Longitud máxima de distancia/ Altura máxima de distancia	m.	30/15	30/15	30/15	30/15
Temperaturas de funcionamiento			°F 50-118	50-118	50-118	50-118