

Aire Acondicionado Piso Techo

INVERTER

► Frío Solo - R410a



CARACTERÍSTICAS

- Fácil Instalación y Mantenimiento.
- Equipo Ultra Silencioso.
- Descarga de Aire con Ángulo Abierto.
- Refrigerante Dual.
- Multiposición (Horizontal y Vertical).
- Ahorrador de Energía.
- Compresor Inverter.

MODELOS

MOV-36CDN1-N
MOV-55CDN1-N

Unidad Exterior

MUE-36CRDN1-N
MUE-55CRDN1-N

Unidad Interior



Piso Techo Inverter

Frío solo



► Especificaciones Técnicas

Modelo Interior		MUE-36CRDN1-N		MUE-55CRDN1-N	
Modelo Exterior		MOV-36CDN1-N		MOV-55CDN1-N	
Fuente de alimentación		V-ph-Hz	220-230-1-60	220-230-1-60	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	55000	
	Entrada	W	3638	5558	
	EER	W/W	15.5(SEER) 2.9(EER)	15(SEER) 2.9(EER)	
Motor del ventilador interior	Modelo		YKSS-115-4-1	YKSS-130-4-1 L	
	Modelo antiguo		YSK115-4B		
	Canditad		1	2	
	Entrada	W	235/200/172	216/186/171/162	
	Capacitor	uf	5UF/450V	6.5UF/450V	
	Velocidad (alt/media/baja)	r/min	1320/1175/1050	1640/1530/1430/1370	
Serpentín interior	Número de filas		3	4	
	Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	21x13.37	21x13.37	
	Espaciado de aletas	mm	1.3	1.3	
	Tipo de aleta		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	
	Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ7,innergroove tube	Φ7,innergroove tube	
	Longitud de la bobina X altura X ancho	mm	1010x294x40.11	1375x546x53.48	
Número de circuitos			9	12	
Flujo de aire interior (alto/medio/bajo)		m3/h	1648/1434/1257	2938/2628/2192	
Nivel de ruido interior (sonido)		dB(A)	54/51.6/45.9	58.6/56.4/53.5	
Unidad interior	Dimensión (AnxPrxAl)	mm	1285x675x235	1650x675x235	
	Embalaje (AnxPrxAl)	mm	1360x755x313	1725x755x313	
	Peso neto/bruto	Kg	31.2/36.7	42.7/49.2	
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		mm	ODΦ25	ODΦ25	
Tubería de refrigerante		Lado líquido/lado gas	mm(pulg.)	3/8" X 3/4"	3/8" X 7/8"
Control			Control Remoto	Control Remoto	
Unidad exterior	Dimensión (AnxPrxAl)	mm	710x710x843	710x710x843	
	Embalaje (AnxPrxAl)	mm	738x738x872	738x738x872	
	Peso neto/bruto	Kg	61.8/66.6	80.5/85.6	
Compresor	Modelo		A TF250D22UMT	ATQ420D1 UMU	
	Tipo		ROTARY	ROTARY	
	Marca		GMCC	GMCC	
	Entrada	W	2080	3420	
	Corriente nominal (RLA)	A	9.45	6.85	
	Aceite refrigerante	ml	POE(VG7 4)/670	Ester Oil VG74/1400	